

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot:	MEBLE MEDYCZNE
Nazwa i typ:	
Producent:	
Rok produkcji:	2018

LP.	PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE	WYMAGANIA TAK/ NIE	PARAMETRY OFEROWANE
1	KONSTRUKCJA		
1.1	<p>Drzwi szafek i fronty szuflad o grubości min. 22 mm wykonane z podwójnej blachy ocynkowanej lub ze stali kwasoodpornej malowanej farbami proszkowymi. Drzwi szafek i fronty szuflad z wypełnieniem usztywniająco-wygluszającym odpornym na wilgoć (nie dopuszcza się wypełnień tekturowych).</p> <p>Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Konstrukcja frontów musi zapewniać ich szczelne i ciche zamykanie. Na ściankach frontowych, pod uchwytem, wykonane owalne przetłoczenie - wgłębienie ułatwiające chwytanie. W zależności od potrzeb drzwi przeszklone wyposażone w szyby wykonane ze szkła bezpiecznego. Drzwi i fronty szuflad wyposażone w jednoczęściowe uszczelki, konstrukcyjnie związane z frontami wykonane z trwałego elastycznego silikonu w kolorze jasnym (nie dopuszcza się uszczelki w kolorze czarnym oraz uszczelki gumowych). Uszczelki z materiału odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV. Uszczelki na całym obwodzie frontów szafek. Nie dopuszcza się uszczelki przyklejanych lub mocowanych na powierzchni wewnętrznej frontów szafek. Konstrukcja frontów szafek wykonana w taki sposób aby zawias nie powodował przerw w uszczelce.</p>	TAK, opisać	
1.2	Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w kształcie litery „C”, wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetnej. Uchwyt	TAK, opisać	

	umożliwiający wygodny pochwyt o wymiarach całkowitych: 135 x 28 x 25 mm (+/- 7 mm).		
1.3	Wysokiej jakości zawiasy do drzwi umożliwiające regulację elementów frontowych w min. trzech płaszczyznach, umożliwiające otwarcie drzwi o kąt co najmniej 160°. Zawiasy z systemem cichego domykania.	TAK, opisać	
1.4	Szuflady typu METABOX, osadzone na prowadnicach kulkowych, z funkcją samo domykania, blokadą skrajnego niekontrolowanego wysuwu i amortyzacją domknięcia. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb użytkownika.	TAK, opisać	
1.5	Półki ze skokową regulacją wysokości położenia max. co 25 mm mocowane na wspornikach w kształcie litery „L” wykonanych ze stopu aluminium. Nie dopuszcza się mocowania półek na wspornikach oraz kołkach wykonanych z tworzywa sztucznego. Półki w całości wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. Min. 18 mm na bazie płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 660kg/m ³ . Wszystkie krawędzie płyty zabezpieczone okleiną o grubości min. 2 mm.	TAK, opisać	
1.6	Blaty robocze oklejane laminatem wysokociśnieniowym HPL o grubości min. 0,6 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz środki dezynfekcyjne. Rodzaj zlewów i umywalek określa specyfikacja szczegółowa. Miejsca, wbudowania zlewów i umywalek w blaty gładkie, bez zagłębień i ostrych krawędzi, zabezpieczone przed zawilgoceniem.	TAK, opisać	
1.7	Korpusy szaf i szafek podblatowych posiadające czterostronny cokół trwale zespolony z korpusem mebla. Cokół w całości wykonany z blach ocynkowanych lub ze stali kwasoodpornej gat.OH18N9 lub równoważnej malowanych	TAK, opisać	

	<p>farbami proszkowymi, o wysokości min. 100 mm cofnięty o min. 50 mm w stosunku do przedniej dolnej krawędzi korpusów, wyposażony w regulatory wysokości umożliwiające wypoziomowanie mebla. Nie dopuszcza się mebli na nóżkach jak również cokołów dostawianych, mocowany do nóżek szafek za pomocą zaczepów.</p>		
1.8	<p>Korpusy szaf oraz szafek górnych – wiszących posiadające tzw. okapnik (górny cokół wykończeniowy) o wysokości 28 mm, wykonany z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygluszającym.</p>	TAK, opisać	
1.9	<p>Okapnik wysunięty zewnętrznie w stosunku do ramy korpusu w taki sposób aby tworzył zlicowaną powierzchnię z zewnętrzną powierzchnią frontów mebli.</p>	TAK/ NIE opisać	
1.10	<p>Korpusy szaf i szafek wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. min. 18 mm, na bazie płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 650kg/m³. Dotyczy to również tylnych ścian mebli (nie dopuszcza się tylnych ścianek mebla wykonanych ze sklejek oraz płyt pilśniowych).</p> <p>Ściany wewnętrzne szaf i szafek wyposażone w metalowe rastry do montażu wsporników do półek.</p> <p>Wsporniki w rastrach umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia półek. Rozstaw wsporników w rastrach maksymalnie co 25 mm.</p> <p>Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafek – półki, dolne półki, przegrody muszą stanowić gładkie i łatwe do utrzymania czystości powierzchnie, pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkręty.</p>	TAK, opisać	
2	KOLORYSTYKA:		
2.1	<p>Gama kolorystyczna pozwalająca na indywidualny dobór, zapewniający harmonię mebli z</p>	TAK, podać	

	kolorystyką wnętrza - uzgodniona z Zamawiającym po wyborze wykonawcy.		
2.2	Fronty, cokoły: Możliwość wyboru spośród min. 10 kolorów z palety RAL, kolorystyka cokołów ujednoczona z korpusem mebli.	TAK, opisać	
2.3	Kolorystyka ustalana na etapie realizacji.	TAK, podać	
3	WYKOŃCZENIE		
3.1	Po zamontowaniu cokoły szczelnie silikonowane. Kolor silikonu dopasowany do koloru cokołów.	TAK/NIE opisać	
3.2	Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione, wykończone odpowiednio dobraną listwą (dotyczy zabudów).	TAK/NIE opisać	
4.	Meble posiadające atest higieniczny.	TAK, załączyć	
6.	Gwarancja min. 36 m-ce przyzna O punktów) Każdy dodatkowy rok powyżej 36 miesięcy. Wykonawca otrzyma 10 punktów w kryterium gwarancja za każdy dodatkowy rok . Ofercie o najdłuższym okresie gwarancji 60 miesięcy Wykonawca otrzyma 20 % w kryterium okres gwarancji.	TAK, podać w miesiącach	
1.	Szafka podblatowa, jednodrzwiowa, umywalkowa, z okrągłą umywalką wbudowaną w blat wymiary : 590x600x900 mm (szer.gł.wys.) 1szt.	TAK, opisać	
2.	Szafka podblatowa, dwudrzwiowa, 1xpółka, wymiary : 770x600x900 mm (szer.gł.wys.) + (zamek na kluczyk w komplecie 3 klucze) 1szt.	TAK, opisać	
3.	Szafka podblatowa, dwudrzwiowa, zlewozmywakowa + zlew jednokomorowy , wymiary : 700x600x900 mm (szer.gł.wys.) 1szt.	TAK, opisać	
4.	Szafka podblatowa, trzyszufladowa wymiary : 500x600x900 mm (+/- 7 mm).	TAK, opisać	

	(szer.gł.wys.) + 1szt.		
5.	Szafka podblatowa, jednodrzwiowa 1xpółka, wymiary: 270x400x900 mm (+/- 7 mm). (szer.gł.wys.) + (zamek na kluczyk w komplecie 3 klucze) 1szt.	TAK, opisać	
6.	Szafka podblatowa, dwudrzwiowa 1xpółka, wy(+/- 7 mm).miary : 870x600x900 mm (szer.gł.wys.) + (zamek na kluczyk w komplecie 3 klucze) 1szt.	TAK, opisać	
7.	Szafka podblatowa trzyszufladowa, wymiary : 600x600x900 mm(+/- 7 mm). (szer.gł.wys.) + (zamek na kluczyk w komplecie 3 klucze) 1szt.	TAK, opisać	
8.	Szafka narożna , podblatowa, jednodrzwiowa wymiary : 900x900x900 mm (+/- 7 mm). (szer.gł.wys.) + (zamek na kluczyk w komplecie 3 klucze) 1szt.	TAK, opisać	
9.	Szafka podblatowa, dwudrzwiowa 1xpółka, wymiary : 650x600x900 mm(+/- 7 mm). (szer.gł.wys.) + (zamek na kluczyk w komplecie 3 klucze) 1szt.	TAK, opisać	
10.	Szafka podblatowa, jednodrzwiowa wymiary : 610x600x1000 mm (+/- 7 mm) (szer.gł.wys.) 1szt. z wbudowaną chłodziarką z zamrażalnikiem(kompatybilna z zabudową szafki): <ul style="list-style-type: none"> • Klasa efektywności 	TAK, opisać	

	<p>energetycznej A+</p> <ul style="list-style-type: none"> Pojemność netto chłodziarki [litry] 105 Średnia temperatura wewnątrz chłodziarki wynosi + 5°C Rozszerzona umiarkowana (SN): od + 10°C do + 32°C Umiarkowana (N): od + 16°C do + 32°C <p>Wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wysokość : 82cm (+/- 7 mm) Szerokość 59 cm (+/- 7 mm) Głębokość 54 cm (+/- 7 mm) <p>Pojemność:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pojemność netto 105l (+/- 7 mm) Pojemność zamrażalnika netto 18l (+/- 7 mm) <p>Uszczelka antybakteryjna</p>		
11.	<p>Szafka wisząca, jednodrzwiowa, przeszklona 2xpółka wymiary : 590x300x720 mm(+/- 7 mm) (szer.gł.wys.) +(zamek na kluczyk w komplecie 3 klucze) 1szt.</p>	TAK, opisać	
12.	<p>Szafka wisząca, dwudrzwiowa, przeszklona 2xpółka wymiary</p>	TAK, opisać	

	: 770x300x720 mm (+/- 7 mm) (szer.gł.wys.) + (zamek na kluczyk w komplecie 3 klucze) 1szt.		
13.	Szafka wisząca dwudrzwiowa, 2xpółka, przeszklona wymiary : 700x300x720 mm (+/- 7 mm) (szer.gł.wys.) + (zamek na kluczyk w komplecie 3 klucze) 1szt.	TAK, opisać	
14.	Szafka wisząca, jednodrzwiowa, przeszklona 2xpółka wymiary : 500x300x720 mm (+/- 7 mm) (szer.gł.wys.) + (zamek na kluczyk w komplecie 3 klucze) 1szt.	TAK, opisać	
15.	Blenda na słupku wymiary : 270x100x720 mm (+/- 7 mm) 1szt.	TAK, opisać	
16.	Szafka wisząca, dwudrzwiowa, 2xpółka, przeszklona wymiary : 870x300x720 mm (+/- 7 mm) (szer.gł.wys.) + (zamek na kluczyk w komplecie 3 klucze) 1szt.	TAK, opisać	
17.	Szafka wisząca, dwudrzwiowa, 2xpółka, przeszklona wymiary : 900x300x720 mm (+/- 7 mm) (szer.gł.wys.) + (zamek na kluczyk w komplecie 3 klucze) 1szt.	TAK, opisać	
18.	Szafka wisząca, narożna 2xpółka, przeszklona wymiary : 600/600x720 mm (+/- 7 mm) (szer.gł.wys.) + (zamek na kluczyk w komplecie 3 klucze) 1szt.	TAK, opisać	
19.	Szafka wisząca, dwudrzwiowa, 2xpółka, przeszklona wymiary : 950x300x720 mm (+/- 7 mm) (szer.gł.wys.) +	TAK, opisać	

	(zamek na kluczyk w komplecie 3 klucze) 1szt.		
20.	Szafka wisząca, jednodrzwiowa, przeszklona, 2xpółka, wymiary 610x600x720 mm(+/- 7 mm)(szer.gł.wys.) + (zamek na kluczyk w komplecie 3 klucze)1szt.	TAK, opisać	
21.	Blat laminowany długość 6760 mm(+/- 7 mm)	TAK, opisać	
22.	Szafka podblatowa, jednodrzwiowa, 1xpółka wymiary : 600x600x900 mm (+/- 7 mm)(szer.gł.wys.) + (zamek na kluczyk w komplecie 3 klucze) 1szt.	TAK, opisać	
23.	Szafka podblatowa, dwudrzwiowa 1x półka, wymiary : 800x600x900 mm(+/- 7 mm)(szer.gł.wys.) + (zamek na kluczyk w komplecie 3 klucze)1szt.	TAK, opisać	
24.	Szafka podblatowa, dwudrzwiowa, zlewozmywakowa + zlew jednokomorowy. wymiary : 800x600x900 mm (+/- 7 mm) (szer.gł.wys.) 1szt.	TAK, opisać	
25.	Szafka podblatowa, trzyszufladowa wymiary : 400x600x900 mm (+/- 7 mm) (szer.gł.wys.) + (zamek na kluczyk w komplecie 3 klucze) 1szt.	TAK, opisać	
26.	Szafka wisząca, jednodrzwiowa przeszklona, 2xpółka wymiary : 600x600x720 mm (+/- 7 mm) (szer.gł.wys.) + (zamek na kluczyk w komplecie 3 klucze)1szt.	TAK, opisać	

27.	Szafka wisząca, jednodrzwiowa przeszklona, 2xpółka wymiary : 400x600x720 mm (+/- 7 mm)(szer.gł.wys.) + (zamek na kluczyk w komplecie 3 klucze) 2 szt.	TAK, opisać	
28.	Szafka wisząca, dwudrzwiowa przeszklona, 2xpółka wymiary : 800x300x720 mm (+/- 7 mm) (szer.gł.wys.) + (zamek na kluczyk w komplecie 3 klucze) 1szt.	TAK, opisać	
29.	Blat długość 3960 mm (+/- 7 mm)	TAK, opisać	
30.	Szafa czterodrzwiowa, dzielona w poziomie górą przeszklona 5x półka, wymiary : 800x600x2100 mm (+/- 7 mm) (szer.gł.wys.) 1szt.	TAK, opisać	
31.	Szafa dwudrzwiowa 5 x półka wymiary : 800x600x2100 mm(+/- 7 mm) (szer.gł.wys.) 1szt.	TAK, opisać	
32.	Szafka podblatowa trzydziufladowa, wymiary : 400x600x900 mm (+/- 7 mm) (szer.gł.wys.) + (zamek na kluczyk w komplecie 3 klucze) 1szt.	TAK, opisać	
33.	Szafka podblatowa, dwudrzwiowa, zlewozmywakowa + zlew jednokomorowy. wymiary : 800x600x900 mm (+/- 7 mm) (szer.gł.wys.) 1szt.	TAK, opisać	
34.	Szafka podblatowa, dwudrzwiowa, 2xpółka. wymiary : 800x600x900 mm (+/- 7 mm) (szer.gł.wys.) + (zamek na kluczyk w	TAK, opisać	

	kompletie 3 klucze) 1szt.		
35.	Szafka wisząca, dwudrzwiowa, 2xpółka wymiary : 800x300x720 mm (+/- 7 mm) (szer.gł.wys.) +(zamek na kluczyk w komplecie 3 klucze) 2szt.	TAK, opisać	
36.	Szafka wisząca, jednodrzwiowa przeszklona, 2xpółka wymiary : 600x600x720 mm (+/- 7 mm) (szer.gł.wys.) +(zamek na kluczyk w komplecie 3 klucze) 1szt.	TAK, opisać	
37.	Blat 2000 mm	TAK, opisać	

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego systemu zabudowy – dołączyć do oferty

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawca przed podpisaniem umowy dokona weryfikacji podanych wymiarów mebli z kierownikiem oddziału. W sytuacji powstania rozbieżności podanych wymiarów Wykonawca dokona zmian w cenie podanej w Pakiecie.

KOLORYSTYKA:

- gama kolorystyczna pozwalająca na indywidualny dobór, zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza - uzgodniona z Zamawiającym po wyborze wykonawcy.
- Fronty, cokoły: Możliwość wyboru spośród min10 kolorów z palet ujednoliconą z korpusem mebli.

Farby o właściwościach antybakteryjnych odporna na działanie środków dezynfekcyjnych

Kolorystyka ustalana na etapie realizacji.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu w wskazanym miejscu przez Zamawiającego będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

Po wykonaniu montażu Wykonawca przywróci pomieszczenia do stanu z przed montażu.

.....
podpis Wykonawcy