

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot: **WÓZEK CZTEROSZUFLADOWY**

Nazwa i typ:

Producent:

Rok produkcji: 2018

LP.	PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE	WYMAGANIA TAK/ NIE	PARAMETRY OFEROWANE
1.	Wymiary szafki wózka (bez wyposażenia dodatkowego): - długość 600 mm (+/- 20 mm) - głębokość 500 mm (+/- 20 mm) - wysokość 805 mm (+/- 20 mm) - wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm (+/- 20 mm) - wysokość wózka z nadstawką: 1700 mm (+/- 20 mm)	TAK, podać	
2.	4 szuflady, dolna szuflada wzmocniona, wyprofilowane uchwyty do otwierania wykonane z anodowanego aluminium	TAK	
3.	Wymiary powierzchni użytkowej szuflad (dł.xgłęb.xwys.): 3 szuflady 525x440x140 mm (+/- 10 mm) 1 szuflady 525x440x208 mm (+/- 10 mm)	TAK, podać	
4.	Szafka i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego (minimum 20 kolorów do wyboru). Korpus stabilny, w systemie podwójnych ścianek, z materiałem wygłuszającym	TAK, podać	
5.	Blat szafki wykonany z tworzywa ABS, z przegłębieniem, obudowany z 3 stron bandą o wysokości 40 mm, z możliwością demontażu	TAK	
6.	Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w 4 koła podwójnie łożyskowane, w obudowie z tworzywa o średnicy min. 125 mm, w tym 2 z blokadą	TAK, podać	
7.	WYPOSAŻENIE DODATKOWE WÓZKA: - 3 szyny instrumentalne ze stali kwasoodpornej, narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez łącznik z tworzywa - 1 szyna instrumentalna pod nadstawką, z możliwością regulacji wysokości - wysuwany blat boczny ze stali lakierowanej proszkowo wymiar 475x450mm (+/- 20 mm) - nadstawka dwurzędowa na 10 uchylnych, transparentnych pojemników, stelaż nadstawki aluminiowo - stalowy, z kanałem montażowym umożliwiającym zmianę regulacji wysokości szyny instrumentalnej oraz doposażenie wózka w dodatkowe akcesoria bez konieczności wykonywania przeróbek technologicznych, wyłącznie za pomocą elementów złącznych - 1x uchylna i obrotowa miska ze stali nierdzewnej - 1x koszyk na akcesoria ze stali kwasoodpornej,	TAK, podać	

	grubość drutu 2 mm, stelaż 5 mm, wymiary koszyka 290x96x90 mm (+/-20 mm) - 1x koszyk na akcesoria ze stali kwasoodpornej, grubość drutu 2 mm, stelaż 5 mm, wymiary koszyka 360x150x160 mm (+/-20 mm) - uchwyt ze stali kwasoodpornej do pojemnika na zużyte igły, dostosowany do wymiaru pojemników Zamawiającego - 1x kosz na odpady z możliwością blokady pokrywy w pozycji pionowej - uchwyt do prowadzenia ze stali kwasoodpornej		
8.	Dodatkowe akcesoria mocowane za pomocą aluminiowych kostek z pokrętłem stabilnie mocującym osprzęt, nie odkształcających się podczas użytkowania, blokujących przesuwanie się osprzętu podczas jazdy, uchwyty z możliwością zawieszenia także na szynie Modur o przekroju 10x30 mm	TAK	
9.	Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności, Wpis lub zgłoszenie do URPL WMiPB,	TAK	
10.	Gwarancja min. 36 m-ce przyzna 0 punktów) Każdy dodatkowy rok powyżej 36 miesięcy. Wykonawca otrzyma 10 punktów w kryterium gwarancja za każdy dodatkowy rok . Ofercie o najdłuższym okresie gwarancji 60 miesięcy Wykonawca otrzyma 20 % w kryterium okres gwarancji.	Tak, podać	

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego systemu zabudowy – dołączyć do oferty

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu w wskazanym miejscu przez Zamawiającego będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

Po wykonaniu montażu Wykonawca przywróci pomieszczenia do stanu z przed montażem.

.....
podpis oferenta